



ВЫСОКИЕ: 180 - 220°C

Применения:

- Безмасляные компрессоры
- Подвесные конвейеры
- Промышленные вентиляторы
- Упаковочное оборудование
- Керамическая пром.

-30° до +180°C



BHTS 2RS C3 VT 180°

2RS уплотнения на 200°C Viton
Радиальный зазор C3
Смазка рассчитана на температуру до 200°C

-30° до +200°C



BHTS 2RS C4 VT 200°

2RS уплотнения на 200°C Viton
Радиальный зазор C4
Смазка рассчитана на температуру до 200°C

-30° до +200°C



BHTS ZZ C4 200°

Щитки ZZ
Радиальный зазор C4
Смазка рассчитана на температуру до 200°C

-40° до +220°C



BHTS 2RS C4 VT 220°

2RS уплотнения на 220°C Viton
Радиальный зазор C4
Смазка на основе PTFE рассчитана на температуру до 280°C

-40° до +220°C



BHTS ZZ C4 220°-250°

Щитки ZZ
Радиальный зазор C4
Смазка на основе PTFE рассчитана на температуру до 280°C

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ: 250 - 450°C

Применения:

- Печи для покраски
- Сталелитейная пром.
- Пиролизные печи
- Печи для керамической пром.
- Тележки для обжиговых печей

-40° до +250°C



BHTS 2RS VT 250°-280°

Марганцево-фосфатное покрытие
2RS уплотнения на 280°C Viton
Радиальный зазор 4xC5
Смазка на основе PTFE для темп. до 280°C

-40° до +280°C



BHTS ZZ 280°

Марганцево-фосфатное покрытие
Щитки ZZ
Радиальный зазор 4xC5
Смазка на основе PTFE для темп. до 280°C

-20° до +330°C



BHTS 330°

Марганцево-фосфатное покрытие
Подшипник открытого типа
Радиальный зазор 4xC5
Смазка с дисульфидом молибдена

-50° до +350°C



BHTS ZZ GR CG 350°

Марганцево-фосфатное покрытие
Щитки ZZ
Радиальный зазор 4xC5
Смазка за счет графитового сепаратора

-40° до +400°C



BHT FB 400°

Марганцево-фосфатное покрытие
Подшипник открытого типа
С полной закладкой сфер.тел
Радиальный зазор 4xC5
Смазка по запросу

-10° до +350°C



BHTS ZZ 350° BECCO PLUS

Марганцево-фосфатное покрытие
Щитки ZZ
Радиальный зазор 4xC5
Смазка-компаунд BECCO для темп. до 375°C

-10° до +375°C



BHTS ZZ FB 375° BECCO PLUS

Марганцево-фосфатное покрытие
Щитки ZZ, с полной закладкой сфер.тел
Радиальный зазор 4xC5
Смазка-компаунд BECCO для темп. до 375°C

-50° до +450°C



BHT FB 450° BECCO PLUS

Марганцево-фосфатное покрытие
Керамическое покрытие
Подшипник открытого типа
С полной закладкой сфер.тел
Радиальный зазор 4xC5
Сухая смазка

BECCO PLUS

обозначение относится к подшипникам с наибольшей производительностью, которые используют новейшие технологии и систему смазки.

Подшипники BeCo Plus соответствуют передовым технологиям для работы в экстремальных температурах.