



### ALTE: 180 - 220°C

#### Applicazione:

- Compressori a secco
- Convogliatori aerei
- Ventilatori industriali
- Macchinari per imballaggio
- Industria ceramica

-30° a +180°C



#### **BHTS 2RS C3 VT 180°**

Tenute 2RS per 200°C Viton  
Gioco radiale C3  
Lubrificati con grasso per temperature fino a 200°C

-30° a +200°C



#### **BHTS 2RS C4 VT 200°**

Tenute 2RS per 200°C Viton  
Gioco radiale C4  
Lubrificati con grasso per temperature fino a 200°C

-30° a +200°C



#### **BHTS ZZ C4 200°**

Lamierini metallici tipo ZZ  
Gioco radiale C4  
Lubrificati con grasso per temperature fino a 200°C

-40° a +220°C



#### **BHTS 2RS C4 VT 220°**

Tenute 2RS per 220°C Viton  
Gioco radiale C4  
Lubrificati con grassi a base di PTFE per temperature fino a 280°C

-40° a +220°C



#### **BHTS ZZ C4 220°-250°**

Lamierini metallici tipo ZZ  
Gioco radiale C4  
Lubrificati con grassi a base di PTFE per temperature fino a 280°C

### ESTREME: 250 - 450°C

#### Applicazione:

- Forni di verniciatura
- Industria siderurgica
- Forni per pirolisi
- Fornaci per Industria ceramica
- Carrelli per forni

-40° a +250°C



#### **BHTS 2RS VT 250°-280°**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
Tenute 2RS per 280°C Viton  
Gioco radiale 4xC5  
Grasso a base di PTFE per t. fino a 280°C

-40° a +280°C



#### **BHTS ZZ 280°**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
Lamierini metallici tipo ZZ  
Gioco radiale 4xC5  
Grasso a base di PTFE per t. fino a 280°C

-20° a +330°C



#### **BHTS 330°**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
I cuscinetti lavorano aperti  
Gioco radiale 4xC5  
Lubrificati con grassi al bisolfuro di molibdeno

-50° a +350°C



#### **BHTS ZZ GR CG 350°**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
Lamierini metallici tipo ZZ  
Gioco radiale 4xC5  
Lubrificati dalla gabbia in grafite

-40° a +400°C



#### **BHT FB 400°**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
I cuscinetti lavorano aperti  
A pieno riempimento di sfere  
Gioco radiale 4xC5  
Lubrificazione disponibile su richiesta

-10° a +350°C



#### **BHTS ZZ 350° BECO PLUS**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
Lamierini metallici tipo ZZ  
Gioco radiale 4xC5  
Grasso Compound BECO per t. fino a 375°C

-10° a +375°C



#### **BHTS ZZ FB 375° BECO PLUS**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
Lamierini metallici tipo ZZ  
A pieno riempimento di sfere  
Gioco radiale 4xC5  
Grasso Compound BECO per t. fino a 375°C

-50° a +450°C



#### **BHT FB 450° BECO PLUS**

Trattamento di fosfatazione al manganese  
Trattamento di rivestimento ceramico  
I cuscinetti lavorano aperti  
A pieno riempimento di sfere  
Gioco radiale 4xC5  
Lubrificazione a secco

### BECCO PLUS

designazione appartiene ai cuscinetti con le prestazioni più efficienti che utilizzano le più recenti tecnologie e sistemi di lubrificazione.

BeCo Plus - cuscinetti all'avanguardia per le applicazioni a temperature estreme.