



HAUTE: 180 - 220°C

Application:

- Compresseurs secs
- Convoyeurs aériens
- Ventilateurs industriels
- Machines d'emballage
- Industrie céramique

-30° au +180°C



BHTS 2RS C3 VT 180°

Étanchéité 2RS à 200°C Viton
Jeu radial C3
Lubrifié avec de la graisse pour températures jusqu'à 200°C

-30° au +200°C



BHTS 2RS C4 VT 200°

Étanchéité 2RS à 200°C Viton
Jeu radial C4
Lubrifié avec de la graisse pour températures jusqu'à 200°C

-30° au +200°C



BHTS ZZ C4 200°

Défecteurs de type ZZ
Jeu radial C4
Lubrifié avec de la graisse pour températures jusqu'à 200°C


-40° au +220°C



BHTS 2RS C4 VT 220°

Étanchéité 2RS à 220°C Viton
Jeu radial C4
Lubrifié avec de la graisse à base de PTFE pour des temp. jusqu'à 280°C

-40° au +220°C



BHTS ZZ C4 220°-250°

Défecteurs de type ZZ
Jeu radial C4
Lubrifié avec de la graisse à base de PTFE pour des temp. jusqu'à 280°C

EXTREME: 250 - 450°C

Application:

- Four à peinture
- Industrie sidérurgique
- Four à pyrolyse
- Fours pour l'Industrie céramique
- Chariots pour fours à briques

-40° au +250°C



BHTS 2RS VT 250°-280°

Traitement de phosphatation manganèse
Étanchéité 2RS à 280°C Viton
Jeu radial 4xC5
Graisse à base de PTFE pour des t. jusqu'à 280°C

-40° au +280°C



BHTS ZZ 280°

Traitement de phosphatation manganèse
Défecteurs de type ZZ
Jeu radial 4xC5
Graisse à base de PTFE pour des t. jusqu'à 280°C

-20° au +330°C



BHTS 330°

Traitement de phosphatation manganèse
Roulement ouvert
Jeu radial 4xC5
Lubrifié avec graisse au bisulfure de molybdène

-50° au +350°C



BHTS ZZ GR CG 350°

Traitement de phosphatation manganèse
Défecteurs de type ZZ
Jeu radial 4xC5
Lubrification grâce au séparateur en graphite

-40° au +400°C



BHT FB 400°

Traitement de phosphatation manganèse
Roulement ouvert
À plein remplissage des billes
Jeu radial 4xC5
Lubrification disponible sur demande

-10° au +350°C



BHTS ZZ 350° BECCO PLUS

Traitement de phosphatation manganèse
Défecteurs de type ZZ
Jeu radial 4xC5
Graisse-compound BECCO pour des t. jusqu'à 375°C

-10° au +375°C



BHTS ZZ FB 375° BECCO PLUS

Traitement de phosphatation manganèse
Défecteurs de type ZZ
À plein remplissage des billes
Jeu radial 4xC5
Graisse-compound BECCO pour des t. jusqu'à 375°C

-50° au +450°C



BHT FB 450° BECCO PLUS

Traitement de phosphatation manganèse
Traitement de revêtement céramique
Roulement ouvert
À plein remplissage des billes
Jeu radial 4xC5
Lubrification à sec

BECCO PLUS

désignation appartient aux roulements avec les plus efficaces performances qui utilisent les dernières technologies et systèmes de lubrification.

Les roulements BeCo Plus sont à la pointe de la technologie pour les applications à températures extrêmes.